



Lenrobé drainant écologique  
nouvelle génération

# Rubis noir®

ENROBÉ  
DRAINANT  
À FROID



**Rubis Noir® est un revêtement poreux qui s'utilise pour les travaux suivants :**

- Rebouchage de trous (nids de poules...)
- Revêtement de voies piétonnes
- Réalisation d'allées de jardin, terrains de tennis...
- Création de rampes d'accès
- Réfection de tranchées
- Accotement

*Rubis Noir® est un produit adapté pour tous les travaux de réparation de chaussées, utilisé de façon courante par les gestionnaires de voirie sur le bassin rennais ainsi que les sociétés de réseaux.*

*Produit maniable, résistant et stockable, Rubis Noir® a toutes les qualités requises pour assurer les conditions d'efficacité des interventions et la sécurité des usagers du domaine public.*

*Mr Polle*

Rubis Noir® est un **enrobé stockable à froid** composé à base d'émulsion de bitume dur. Les granulats (matériaux locaux) sont conformes à la norme XPP118-540. Son liant est adapté aux impératifs de stockage ainsi qu'à la saison et aux conditions d'utilisation. Chaque phase de fabrication de Rubis Noir® est soumise à un **contrôle qualité**.

Rubis Noir® présente les avantages des enrobés à froid : **respect de l'environnement**, économies d'énergie, absence de dégagement de fumées auxquels s'ajoute la préservation des ressources en granulats naturels.

Sa formule lui confère une réelle **souplesse d'utilisation**. Il ne nécessite qu'un matériel de compactage léger pour sa bonne mise en place.



L'enrobé drainant écologique  
nouvelle génération

# Rubis noir®



www.efp35.com

## Une mise en œuvre simple, de qualité et rentable

### FABRICATION



- Zéro émission de CO<sup>2</sup>.
- Fabrication en centrale.
- Matière classée non dangereuse.
- Contrôle qualité.

### LIVRAISON



- A domicile ou enlèvement à notre centrale.
- Seaux en vrac de 25 kg.
- Big bag de 680 kg.

### APPLICATION MANUELLE



- Sur un support sec ou en pierre type 0/31,5.
- A température ambiante (+10°C) et par tout temps.
- Sans émanation de vapeur ni de gaz toxique.

### CYLINDRAGE



- Compacter avec une plaque vibrante ou un cylindre.
- Epaisseur maxi. : 3 cm.

### STOCKAGE



- Zéro perte.
- Réutilisable sur vos prochains chantiers.
- Bâcher le produit pour le conserver 4 semaines.

## Fabrication et conditionnement

Rubis Noir® est fabriqué dans notre centrale. Son liant est réparti sur l'ensemble du squelette granulométrique grâce à un malaxeur spécifique monté sur un poste discontinu assurant un enrobage de qualité.

Rubis Noir® est commercialisé en vrac, en **seaux de 25 kg**, et en **big bag de 680 kg** ; à enlever à notre centrale ou livré à domicile. Rubis Noir® existe aussi en rouge.

## Avantages du produit

- Facilité d'application
- Stockabilité
- Remise en circulation immédiate
- Maniabilité
- Amélioration de la sécurité
- Respect de l'environnement

\* Nous rappelons que cet enrobé à froid, de part sa formule drainante, est un produit qui reste sensible à la giration et au poinçonnement et ne se substitue pas à la résistance d'un enrobé à chaud, classique non drainant, sur voie circulaire. L'application du Rubis noir doit se faire sur un support parfaitement stabilisé et compacté selon les prescriptions données sur notre charte technique (www.efp35.com).

Pour vous accompagner dans l'application de l'enrobé à froid Rubis Noir®, une vidéo est mise à votre disposition sur notre site **www.efp35.com**

Acteur de la ville et du cadre de vie depuis 36 ans...



SAABE  
/ EFP

20 Route du Gifard • ZA du Gifard • 35410 DOMLOUP  
Tél. : 02 99 37 39 17 • Fax : 02 99 37 52 27 • contact@saabe.fr

www.efp35.com